


Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром нефтехим Салават»
(ООО «Газпром нефтехим Салават»)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
(по промышленной, экологической
безопасности и охране труда)

I.B. Таратунин
27.10.2023

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по предотвращению падений работников с поверхности одного уровня в ООО «Газпром нефтехим Салават» на 2024 год

№ п.п.	Наименование мероприятий ¹	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Примечание
1.	Проводить обследование напольного покрытия зданий на наличие малозаметных препятствий, сколов, повреждений покрытий (плит, плиток, линолеума, паркета, ламината и т.п.), мест, где есть риск проскальзывания или ложного шага, с наклонными поверхностями с определением сроков устранения нарушений.	Постоянно	Технический директор завода «Мономер» Технический директор НПЗ Технический директор ГХЗ Начальник ЛАУ Начальник ПУ Начальник УЭПБиОТ Начальник УИТиС Начальник АХУ Начальник ИЛ Начальник СКЗ Начальник ЭАЛ Начальник НТЦ Руководитель проекта ЛНПО Главный механик – начальник управления Главный энергетик – начальник управления	

¹ Мероприятия выполняются по принадлежности.

			Главный метролог – начальник управления (далее - руководители структурных подразделений)	
2.	Разрабатывать мероприятия по снижению рисков падения (на основании листков «Внимание!»), с последующим включением данных мероприятий в реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности и при необходимости переоценки рисков.	При получении информации	Руководители структурных подразделений	
3.	Проводить обследование зданий, сооружений территории Общества для предотвращения травмирования работников в результате:	Постоянно	Руководители структурных подразделений	
3.1.	Недостаточного освещения (его отсутствия).			Указать акты
3.2.	Наличие препятствий на пути следования персонала.			Указать акты
3.3.	Падения по пути следования при необеспечении очистки от снега и льда, посыпки песком дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, проходов к рабочим местам и на рабочих местах.			Указать акты
3.4.	Наличие скользких поверхностей (плитки и т.д.).			Указать акты
4.	По результатам проверки обеспечить места с малозаметными препятствиями, территории и участки, где имеются места со скользкой поверхностью, предупреждающими знаками по ГОСТ 12.4.026-2015, применение красно-белых и желто-черных лент ограждения, штендеров либо комбинированных знаков безопасности, содержащих, поясняющую надпись: «Осторожно. Скользко», «Осторожно, скользкий пол» и т.п.	Согласно сроку, указанному в акте проверки	Лица, ответственные за устранение нарушений, выявленных в ходе проверки, согласно акту проверки	
5.	Обеспечить своевременную подачу заявок на приобретение (при необходимости) противоскользящих лент и покрытий для предотвращения проскальзывания или ложного шага, штендеров, знаков безопасности и их приобретение	Согласно срокам исполнения заявок	Руководители структурных подразделений Начальник УМТО	
6.	Обеспечить применение противоскользящих лент и покрытий в местах, где есть риск проскальзывания или ложного шага, на наклонных поверхностях (пороги, края площадок, пешеходные зоны на складах, душевых и т.п.).	Постоянно	Руководители структурных подразделений	
7.	При проведении инструктажей напоминать работникам о	Постоянно	Руководители структурных	

	необходимости соблюдения личной осторожности, передвижения по территории предприятия только по пешеходным дорожкам, а где их нет – по обочине или краю левой стороны проезжей части дороги; переходить через наземные трубопроводы, траншеи и коммуникации только в местах, оборудованных переходными мостиками.		подразделений	
8.	При проведении работ, связанных с возможностью разлива воды (мытье полов, окон и т.п.), обеспечить применение предупреждающих знаков и надписей «Осторожно. Скользко», «Осторожно. Скользкий пол».	Постоянно	Руководители структурных подразделений Начальник ОНЗиС АХУ	
9.	Обеспечить направленность освещения, исключающую образование теней, скрывающих опасные места на маршруте передвижения, а также ослепление прямым или отраженным источником освещения.	Постоянно	Руководители структурных подразделений	
10.	Обеспечить размещение устройств управления освещением у входа в помещение, исключая необходимость перемещения по неосвещенному помещению для включения света.	Постоянно	Руководители структурных подразделений	
11.	Не допускать резкого перепада яркости в местах перемещения работников из одного помещения в другое или в пределах одного помещения, а также видимого мерцания источника освещения.	Постоянно	Руководители структурных подразделений	
12.	Организовывать своевременное обслуживание систем освещения на путях движения, входящих в утвержденные маршруты. При выявлении нарушений в режиме работы или неисправностей применять меры для ограничения перемещения работников до устранения выявленных нарушений.	Постоянно	Руководители структурных подразделений	
13.	При наличии выступающих по вертикали или горизонтали элементов в производственных помещениях, предусмотреть демаркацию опасных зон, увеличение освещения опасных мест с целью их выделения и привлечения внимания.	Постоянно	Руководители структурных подразделений	
14.	В местах выступов или иных перепадов высот (ступени вне лестничных маршей, пороги и т.п.) на поверхностях, где осуществляется передвижение сотрудников, выполнять мероприятия, направленные на устранение данных перепадов высоты, на период реализации мероприятий обеспечить установку	Постоянно	Руководители структурных подразделений	

	информационных и (или) предупреждающих знаков (например: «Малозаметное препятствие» по ГОСТ Р 12.4.026-2015, продублировав информационной табличкой с предупреждающей надписью) и демаркацию опасных мест.		
15.	<p>Обеспечить размещение в лестничных клетках информирующих табличек:</p> <p>Запрещающих:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование мобильных устройств и чтение документов при перемещении; - перемещение вещей и материалов, ограничивающих видимость путей. <p>Предписывающих:</p> <ul style="list-style-type: none"> - держаться за поручни. <p>Предупреждающих:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об опасности открывания дверей; - о влажной уборке; - и прочих опасностях. 	Постоянно	Руководители структурных подразделений Начальник ОНЗиС АХУ
16.	Обеспечить равную высоту всех ступеней в лестничном марше. Обеспечить равную ширину всех ступеней в лестничном марше (максимальная высота ступеней и минимальная ширина ступеней определяется на основании требований нормативных документов для каждого типа лестниц).	Постоянно	Руководители структурных подразделений
17.	Для каждой входной группы в здание реализовывать мероприятия по предупреждению поскользывания и спотыкания (установка козырьков, препятствующих образованию наледи на ступенях, оборудование перилами и поручнями, системами освещения, нанесение противоскользящих полос, решетчатых материалов на полы или применение ковровых покрытий, устройство теплых полов и т.д.)	Постоянно	Руководители структурных подразделений Начальник ОНЗиС АХУ
18.	При формировании заданий и технических требований на проектирование объектов нового строительства, реконструкции или капитального ремонта обеспечить включение требований о применении материалов покрытий пола с учетом свойств материала (рельефность, коэффициент скольжения,	Постоянно	Руководители структурных подразделений

	износостойкость, прочность, простота очистки) и особенностей производственного процесса			
19.	Запретить размещение коммуникаций (проводов, кабелей, шлангов и т.п.) на путях передвижения работников. При прокладке коммуникаций к стационарным устройствам обеспечить прокладку коммуникаций в полу или проводить к устройствам и оборудованию сверху, на высоте на которой коммуникации не будут мешать перемещению. В случае использования временных проводов (питание пылесоса, ноутбука или мобильного устройства) не допускать размещения проводов на пути движения, если это невозможно, применять знаки, предупреждающие об опасности).	Постоянно	Руководители структурных подразделений	
20.	Не допускать в офисных помещениях размещения оборудования, инструментов, материалов, документации и т.п. на полках и на шкафах, доступ к которым невозможен без применения стремянок или других приспособлений.	Постоянно	Руководители структурных подразделений	
21.	При выявлении несоответствий (отсутствия или критичного износа противоскользящих накладок, проливов, наледи, наклона из-за износа ступеней, выявление округлых передних краев ступеней и других факторов), организовать устранение выявленных недостатков в кратчайшие сроки, до устранения недостатков ограничить движение на данных участках, обеспечив размещение информационных знаков (табличек).	Постоянно	Руководители структурных подразделений	
22.	Обеспечить оборудование и поддержание мест посадки и высадки пассажиров из автомобильного транспорта в состоянии, обеспечивающем исключение падений и проскальзывания (освещение, твёрдое покрытие, отсутствие наледей и др.).	Постоянно	Начальник АХУ	

Начальник управления экологической,
промышленной безопасности и охраны труда

В.А. Кузнецов