

ООО «Газпром нефтехим Салават»

Управление экологической промышленной безопасности и охраны труда (УЭПБиОТ)

Информационный бюллетень

о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават
произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах
за 5 мая 2025 года.

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

Дата	Точки отбора проб атмосферного воздуха в жилой зоне (ЖЗ) и на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Общества	Результаты производственного экологического контроля			Режим НМУ	Принятые меры
		Определяемый показатель	ПДК, мг/м ³	Факт, мг/м ³		
05.05.2025	Давление 995,0 гПа, направление воздушного потока 225 град (юго-западное), скорость воздушного потока 3,0 м/с, относительная влажность 14,0 %, температура 8,0°С. Контроль по графику: 1. ЖЗ - пересечение улиц Первомайская/Строителей - 1 школа Время отбора проб: 08:20-08:50	Диоксид серы, макс. раз.	0,5	Менее 0,004	С 04.05.2025 20:00:00 по 05.05.2025 20:00:00 НМУ режим не ожидается	
		Дигидросульфид (сероводород), макс. раз.	0,008	Менее 0,002		
		Азота оксид, макс. раз.	0,4	0,0141 ± 0,0035		
		Азота диоксид, макс. раз.	0,2	0,022 ± 0,007		
		Аммиак, макс. раз.	0,2	менее 0,008	С 05.05.2025 20:00:00 по 06.06.2025 20:00:00 НМУ режим не ожидается	
		Концентрация метана (CH4), макс. раз.	50 (ОБУВ)	1,70 ± 0,40		
		Углерода оксид, макс. раз.	5	0,60 ± 0,14		
		Бензол, макс. раз.	0,3	0,0173 ± 0,0035		
		Хлорбензол, макс. раз.	0,1	Менее 0,01		
		Этилбензол, макс. раз.	0,02	Менее 0,01		
		Толуол, макс. раз.	0,6	0,068 ± 0,014		
		Концентрация м-п-ксилола, макс. раз.	0,3	0,038 ± 0,008		
		о-Ксилол, макс. раз.	0,3	Менее 0,01		
		Стирол, макс. раз.	0,04	Менее 0,01		

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

		Альфа-метилстирол, макс. раз.	0,04	менее 0,002		
		Этен, макс. раз.	3	менее 1,0		
		Пропен, макс. раз.	3	менее 1,0		
		Бутен-1, макс. раз.	3	менее 1,0		
		Этан, макс. раз.	-	менее 1,0		
		Пропан, макс. раз.	-	менее 1,0		
		Бутан, макс. раз.	200	менее 1,0		
		Пентан, макс. раз.	100	менее 1,0		
		Предельные углеводороды C1-C10 (суммарно, в пересчете на углерод), макс. раз.	1	1,70 ± 0,40		
	Давление 996,0 гПа, направление воздушного потока 225 град (юго-западное), скорость воздушного потока 2,8 м/с, относительная влажность 33,0 %, температура 19,5°C. Контроль по графику: 2. СЗЗ ООО "ГПНС" . Восточная сторона СЗЗ в районе промышленной площадки ООО «ПВК»	Диоксид серы, макс. раз.	0,5	Менее 0,004		
		Дигидросульфид (сероводород), макс. раз.	0,008	Менее 0,002		
		Азота оксид, макс. раз.	0,4	0,026 ± 0,007		
		Азота диоксид, макс. раз.	0,2	0,017 ± 0,005		
		Аммиак, макс. раз.	0,2	0,0122 ± 0,0029		
		Концентрация метана (CH ₄), макс. раз.	50 (ОБУВ)	1,56 ± 0,40		
		Углерода оксид, макс. раз.	5	0,90 ± 0,21		

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

	(здание бывшего КПМ) Время отбора проб: 20:15-20:45	Бензол, макс. раз.	0,3	0,0135 ± 0,0027		
		Хлорбензол, макс. раз.	0,1	менее 0,01		
		Этилбензол, макс. раз.	0,02	0,0102 ± 0,0026		
		Толуол, макс. раз.	0,6	0,053 ± 0,011		
		Концентрация м-п-ксилола, макс. раз.	0,3	0,033 ± 0,007		
		о-Ксилол, макс. раз.	0,3	Менее 0,01		
		Стирол, макс. раз.	0,04	Менее 0,01		
		Альфа-метилстирол, макс. раз.	0,04	менее 0,002		
		Этен, макс. раз.	3	менее 1,0		
		Пропен, макс. раз.	3	менее 1,0		
		Этан, макс. раз.	-	менее 1,0		
		Пропан, макс. раз.	-	менее 1,0		
		Бутан, макс. раз.	200	менее 1,0		
		Пентан, макс. раз.	100	менее 1,0		
		Фенол, макс. раз.	0,01	менее 0,003		
		Формальдегид, макс. раз.	0,05	менее 0,01		
	Давление 995,0 гПа, направление воздушного потока 225 град (юго-	Диоксид серы, макс. раз.	0,5	Менее 0,004		
		Дигидросульфид	0,008	Менее 0,002		

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

западное), скорость воздушного потока 3,0 м/с, относительная влажность 45,0 %, температура 18,0°C. 3. Дополнительный контроль ЖЗ г. Салават «116 квартал». Пересечение улиц 21Съезда КПСС и Школьной Время отбора проб: 09:10-09:40	(сероводород), макс. раз.				
	Азота оксид, макс. раз.	0,4	0,0098 ± 0,0023		
	Азота диоксид, макс. раз.	0,2	0,0135 ± 0,004		
	Аммиак, макс. раз.	0,2	Менее 0,0008		
	Концентрация метана (CH ₄), макс. раз.	50 (ОБУВ)	1,70 ± 0,40		
	Углерода оксид, макс. раз.	5	0,40 ± 0,10		
	Бензол, макс. раз.	0,3	менее 0,01		
	Хлорбензол, макс. раз.	0,1	менее 0,01		
	Этилбензол, макс. раз.	0,02	менее 0,01		
	Толуол, макс. раз.	0,6	0,058 ± 0,012		
	Концентрация м-п-ксилола, макс. раз.	0,3	0,028 ± 0,006		
	о-Ксилол, макс. раз.	0,3	Менее 0,01		
	Стирол, макс. раз.	0,04	менее 0,01		
	Альфа-метилстирол, макс. раз.	0,04	менее 0,002		
	Этен, макс. раз.	3	менее 1,0		
	Пропен, макс. раз.	3	менее 1,0		
	Концентрация углеводородов, не содержащих метан, макс.	-	Менее 0,09		

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны
 ООО «Газпром нефтехим Салават» и жилой зоны г. Салават произведенные экоаналитической лабораторией и принятых мерах

		раз.				
		Этан, макс. раз.	-	менее 1,0		
		Пропан, макс. раз.	-	менее 1,0		
		Бутан, макс. раз.	200	менее 1,0		
		Пентан, макс. раз.	100	менее 1,0		
		Предельные углеводороды C12-C19, макс. раз.	1	Менее 0,8		
		Фенол, макс. раз.	0,01	менее 0,003		
		Формальдегид, макс. раз.	0,05	менее 0,01		
		изобутан, макс. раз.	15	Менее 1,0		
		Бутен-1, макс. раз.	3	менее 1,0		